

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 9.5

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 9.5:

| Модель | MultiOne 9.5 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
| Л.С. | 50 |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Макс. Скорость | 12-25 км/ч |
| Поток гидравлики | 85 л/мин |
| Вылет стрелы | 3,21 м |
| Опрокидывающая нагрузка* | 2600 кг |
| Грузоподъемность ** | 2080 кг |
| Грузоподъемность при повороте *** | 1600 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 2200 кг |
| Тяговое усилие | 1950 кгс |
| Давление на грунт | 0,84 кг/см ² |
| Радиус разворота (внутренний/внешний) | 1030/2550 мм |
| Стандартные шины | 31X15.50-15 (400/50-15) |
| Масса | 2025 кг |

Стандартная комплектация:

- Hi-Flow система;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Делитель крутящего момента;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Многофункциональный джойстик;
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Высокоэффективный радиально-поршневые колесные мотор-редукторы;
- 2 скорости;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированный сервис (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, техническое обслуживание свет, индикатор и прочее 14 индикаторы);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичная полностью регулируемая подвеска;
- Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности.

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne 9.5

