

## Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 7.3S

### Технические параметры минипогрузчика MultiOne 7.3S:

Модель	MultiOne 7.3S
Двигатель	Yanmar 3TNV82
Л.С.	35
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	10 - 20 км/ч
Поток гидравлики	68л/мин
Вылет стрелы	2,90 м
Опрокидывающая нагрузка*	1550 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>1240 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	1070 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	2000 кгс
Давление на грунт	1,17 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	23x10.50-12
Масса	1690 кг

#### Стандартная комплектация:

- Система Hi-Flow;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Делитель крутящего момента;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Многофункциональный джойстик (11 операций);
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Встроенные задние веса;
- Радиально-поршневой мотор;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности;
- 2 скорости;
- Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные моторы.

\* **Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.**

\*\* **Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).**

\*\*\* **Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен**

## Рабочие габариты модели MultiOne 7.3S

